

I Joboptions

Konfektionszugaben & Anschnitt

Dokument einrichten

Zielmedium: Druck

Seitenanzahl: 1 Doppelseite

Startseitennr.: 1 Primärer Textrahmen

Seitenformat: [Benutzerdefiniert]

Breite: 1000 mm Ausrichtung: [Icons]

Höhe: 2500 mm

▼ Anschnitt und Infobereich

	Oben	Unten	Links	Rechts
Anschnitt:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Infobereich:	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Vorschau

BEISPIEL– Auf Format geschnitten
(Plakate und Poster, z.B CLP)

Dokument einrichten

Zielmedium: Druck

Seitenanzahl: 1 Doppelseite

Startseitennr.: 1 Primärer Textrahmen

Seitenformat: [Benutzerdefiniert]

Breite: 1000 mm Ausrichtung: [Icons]

Höhe: 2500 mm

▼ Anschnitt und Infobereich

	Oben	Unten	Links	Rechts
Anschnitt:	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Infobereich:	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Vorschau

BEISPIEL– Für Flachkeder

Dokument einrichten

Zielmedium: Druck

Seitenanzahl: 1 Doppelseite

Startseitennr.: 1 Primärer Textrahmen

Seitenformat: [Benutzerdefiniert]

Breite: 1000 mm Ausrichtung: [Icons]

Höhe: 2500 mm

▼ Anschnitt und Infobereich

	Oben	Unten	Links	Rechts
Anschnitt:	30 mm	30 mm	5 mm	5 mm
Infobereich:	45 mm	45 mm	15 mm	15 mm

Vorschau

BEISPIEL– Für 20 mm Saum oben & unten

Für Stoffdrucke, Plakate, Planen, Aufkleber, Dynajet, Tapeten, Backlit, RollUps, u.ä.
 Konfektionszugaben bitte als Anschnitt definieren, auch wenn randablaufend weiß.
 Z.B. Flachkeder 15mm umlaufend, Säume je nach Saumdurchmesser (z.B. 20mm Saum = 30mm Konfektionszugaben), normal geschnitten 5mm Anschnitt. Keine Marken oder Bemerkungen ins PDF schreiben! Diese führen zu Fehlern und müssen von uns manuell entfernt werden.
 Logos, Texte o.ä sollte einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Formatrand nicht unterschreiten.